

Описание продукта – Водная акриловая дисперсия

## PIGMARAMA<sup>®</sup> OXIDE RED G

**Применение:** Водная пигментная дисперсия для эмульсионных красок, морилок, каучуковых дисперсий, акриловых дисперсий.

Технические данные	Класс пигментов:	Гидроксид железа красный
	№ С.І.:	R.101
	№ CAS:	1309-37-1
	Внешний вид:	Вязкая паста
	Содержание пигмента (%):	Прибл. 60 %
	Удельная плотность (г/см <sup>3</sup> ):	Прибл. 2,2
	pH:	8,5±1 (непосредственно при 20 °С)
	Вязкость:	Мин. 1800 спз (Brook.RV, 20 °С, шп. №5, 50 об/мин)
	Упаковка:	ПЭ-бочки 40 кг
	Хранение:	Может выдерживать температуры до 0 °С, однако если дисперсия водная, рекомендуется не допускать замерзания. Продукт стабилен в течение 2 лет при условии правильного хранения.
Безопасность:	Особых мер предосторожности не требуется.	

Стойкость		Стойкость к свету (1)	Атмосферостойкость (2)	Стойкость к кислоте	Стойкость к щелочам
	5 %	7/8	4/5	5	5
	1 %	7/8	4/5	5	5

(1) ISO 105 B02

(2) ISO 105 B04

The information in this data sheet is given as a service only and is not to be taken as a guarantee.

KY72 / TBD 34 167 Rev. No: 00 Date: 01.09.2003 Page: 1/1

**KEMİTEKS Kimya San. ve Tic. A.Ş.**  
Omerlı Mah. Gulce Sokak No:80 34555  
Hadımkoş / Arnavutkoş / İSTANBUL  
Tel: +90-212-771 28 28 Faks : +90-212-771 28 37  
[info@kemiteks.com](mailto:info@kemiteks.com)  
[www.kemiteks.com](http://www.kemiteks.com)