

Описание продукта – Водная пигментная дисперсия

PIGMARAMA[®] BLACK CB

Применение: Водная пигментная дисперсия для эмульсионных красок, морилок, каучуковых дисперсий, акриловых дисперсий.

Технические данные	Класс пигментов:	Углерод
	№ С.І.:	ВІ.7
	№ CAS:	1333-86-4
	Внешний вид:	Вязкая паста
	Содержание пигмента (%):	Прибл. 42 %
	Удельная плотность (г/см ³):	Прибл. 1,19
	pH:	9,0±1 (непосредственно при 20 °С)
	Вязкость:	Мин. 1000---2000 спз (Brook.RV, 20 °С, шп. №5, 50 об/мин)
	Упаковка:	ПЭ-бочки 30 кг
	Хранение:	Может выдерживать температуры до 0 °С, однако если дисперсия водная, рекомендуется не допускать замерзания. Продукт стабилен в течение 2 лет при условии правильного хранения.
Безопасность:	Особых мер предосторожности не требуется.	

Стойкость		Стойкость к свету (1)	Атмосферостойкость (2)	Стойкость к кислоте	Стойкость к щелочам
	5 %	8	5	5	5
	1 %	8	5	5	5

(1) ISO 105 B02

(2) ISO 105 B04

The information in this data sheet is given as a service only and is not to be taken as a guarantee.

KY72 / TBD 34 210 Rev. No: 00 Date: 01.09.2003 Page: 1/1

KEMİTEKS Kimya San. ve Tic. A.Ş.
 Omerli Mah. Gulce Sokak No:80 34555
 Hadimkoy / Arnavutkoy / ISTANBUL
 Tel: +90-212-771 28 28 Faks : +90-212-771 28 37
info@kemiteks.com
www.kemiteks.com