

Описание продукта – Водная пигментная дисперсия

## PIGMARAMA<sup>®</sup> ORANGE 2R

**Применение:** Водная пигментная дисперсия для эмульсионных красок, морилок, каучуковых дисперсий, акриловых дисперсий.

Технические данные	Класс пигментов:	Динитроанилин
	№ С.І.:	О.5
	№ CAS:	3468-63-1
	Внешний вид:	Вязкая паста
	Содержание пигмента (%):	Прибл. 45 %
	Удельная плотность (г/см <sup>3</sup> ):	Прибл. 1,15
	pH:	9,0±1 (непосредственно при 20 °С)
	Вязкость:	Мин. 700±1500 спз (Brook.RV, 20 °С, шп. №5, 50 об/мин)
	Упаковка:	ПЭ-бочки 30 кг
	Хранение:	Может выдерживать температуры до 0 °С, однако если дисперсия водная, рекомендуется не допускать замерзания. Продукт стабилен в течение 2 лет при условии правильного хранения.
Безопасность:	Особых мер предосторожности не требуется.	

Стойкость

	Стойкость к свету (1)	Атмосферостойкость (2)	Стойкость к кислоте	Стойкость к щелочам
5 %	7	4	4	4
1 %	6	3	4	4

(1) ISO 105 B02

(2) ISO 105 B04

The information in this data sheet is given as a service only and is not to be taken as a guarantee.

KY72 / TBD 34 210 Rev. No: 00 Date: 01.09.2003 Page: 1/1

**KEMİTEKS Kimya San. ve Tic. A.Ş.**  
 Omerli Mah. Gulce Sokak No:80 34555  
 Hadimkoy / Arnavutkoy / ISTANBUL  
 Tel: +90-212-771 28 28 Faks : +90-212-771 28 37  
[info@kemiteks.com](mailto:info@kemiteks.com)  
[www.kemiteks.com](http://www.kemiteks.com)