

## Смачиватель и диспергатор

# YCK-2110

Раствор ненасыщенного полимера многоосновной кислоты и сополимера полиорганосилоксана

### Характеристики и преимущества

Улучшает увлажнение пигмента и повышает стабильность дисперсии, предотвращает флокуляцию, расслаивание и всплывание пигмента. Широко используется в покрытиях на основе растворителей.

- Уменьшает поверхностное натяжение на границе раздела пигмента и связующего. Сокращает время диспергирования и повышает эффективность измельчения.
- Повышает гладкость и блеск и предотвращает появление ячеек Бенара и эффекта апельсиновой корки.
- Улучшает выравнивание матирующего средства и алюминиевой пудры.

### Физические свойства (справочные данные)

Действующий компонент (%)	50
Плотность (25°C, г/см <sup>3</sup> )	0,93
Кислотное число (мг КОН/г)	160,0
Температура вспышки (°C)	41
Внешний вид	Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Растворитель	Ксилол / диизобутилкетон



Представленная информация основана на современных научных данных и опыте. Однако мы не контролируем условия и способы применения нашей продукции. Поэтому эту информацию не следует использовать взамен результатов собственных испытаний, проводимых заказчиком с целью подтверждения безопасности, эффективности и полной пригодности продуктов для использования по назначению. Рекомендации по использованию не следует воспринимать в качестве побуждения к нарушению патентов. Исключительная ответственность компании должна ограничиваться возвратом средств или обменом товара на соответствующую сумму.

### Применение



### Рекомендации по применению

- Рекомендуемый объем добавки

Неорганический пигмент	Диоксид титана	Органический пигмент
3-10%	0,5-2,5%	10-20%

- Для получения эффективного результата рекомендуется добавлять перед диспергированием. Количество добавки зависит от размера гранул пигмента и определяется опытным путем.
- Продукт содержит летучий органический растворитель, поэтому его следует хранить вдали от источников тепла и открытого пламени. Хранить в плотно закрытом контейнере в сухом, хорошо вентилируемом месте.

**Упаковка:** Ведро 25 кг, ведро 185 кг