Техническое Описание

ASTOPHOB N90 R

Внешний вид:

Гомогенный продукт, от желтовато-белого до бежевого.

Состав:

Натриевая соль ненасыщенных жирных кислот.

Свойства:

AstoPhob N90 R – Реактивный гидрофобный агент для широкого спектра применения. Используется для придания гидрофобных, водоотталкивающих свойств штукатуркам, шпаклевкам, плиточным клеям, клеям для теплоизоляции, бетонам.
Снижает или предотвращает водопоглощение покрытия, повышает морозостойкость, повышает устойчивость к факторам загрязнения поверхности.

Облегчает перемешивание смеси с водой.
Обладает воздухововлекающим эффектом, что позволяет снизить или отказаться от использования дополнительных воздухововлекающих добавок.

Средняя дозировка составляет 0,2-0,4% от массы всей смеси.

Наибольший гидрофобный эффект проявляется на 10-14 день после высыхания раствора.

Наименование	Нормативный документ	Показатель %
Жирные кислоты	ГОСТ 5478-20144	80-95
Антислёживатель	-	1-5
Влажность	-	не более 3
Технические щелочи	ГОСТ 32802-2014 ГОСТ 2263-79	5-1

Хранение:

Хранить при комнатной температуре в сухих условиях, вдали от окислителей.
Защищать от попадания влаги и воды.

Информация иданные, приведенные в данном документе, основаны на наших знаниях и не являются гарантией для каких-либо свойств или производительност продуктов, Наши рекомендации не освобождают клиента от проведения своих собственных исследований по своим собственным условиям и требованиям.