

Характеристики и преимущества

Пеногаситель для покрытий и чернил на водной основе. Эффективное гашение и разрушение пены при производстве, упаковке и нанесении покрытий.

- Эффективно разрушает пену в малой дозировке.
- Легко диспергируется в системах на водной основе.
- Не влияет на выравнивание покрытия и смачивание подложки.

Физические свойства (справочные данные)

Действующий компонент (%)	25,0
Плотность (25°С, г/см ³)	1,01
Температура вспышки (°С)	>100
Показатель преломления	1,5490
Внешний вид	Жидкость молочно-белого цвета
Растворитель	Вода



Представленная информация основана на современных научных данных и опыте. Однако мы не контролируем условия и способы применения нашей продукции. Поэтому эту информацию не следует использовать взамен результатов собственных испытаний, проводимых заказчиком с целью подтверждения безопасности, эффективности и полной пригодности продуктов для использования по назначению. Рекомендации по использованию не следует воспринимать в качестве побуждения к нарушению патентов. Исключительная ответственность компании должна ограничиваться возвратом средств или обменом товара на соответствующую сумму.

Применение



Рекомендации по применению

- Рекомендуемый объем добавки: от 0,01 до 1% (общее соотношение формулы). Перед применением тщательно перемешать.
- Для получения эффективного результата пеногаситель рекомендуется добавлять перед измельчением. В случае введения пеногасителя на более позднем этапе необходимо обеспечить соответствующее усилие сдвига для надлежащего распределения пеногасителя и предотвращения образования усадочных раковин.
- Поскольку существуют различия в формуле и условиях, пользователю предлагается самостоятельно определить оптимальный объем добавки экспериментальным путем.
- Продукт содержит летучий органический растворитель, поэтому его следует хранить вдали от источников тепла и открытого пламени. Хранить в плотно закрытом контейнере в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Упаковка: Ведро 20 кг, ведро 170 кг