

Пеногаситель

YCK-640

Раствор пеногасящих полимеров без кремнийорганических соединений



Представленная информация основана на современных научных данных и опыте. Однако мы не контролируем условия и способы применения нашей продукции. Поэтому эту информацию не следует использовать взамен результатов собственных испытаний, проводимых заказчиком с целью подтверждения безопасности, эффективности и полной пригодности продуктов для использования по назначению. Рекомендации по использованию не следует воспринимать в качестве побуждения к нарушению патентов. Исключительная ответственность компании должна ограничиваться возвратом средств или обменом товара на соответствующую сумму.

Характеристики и преимущества

Препятствует процессу пенообразования, обладает эффектом гашения пены. В основном используется в составе промышленных покрытий и покрытий для древесины на основе растворителей.

- Оптимальная совместимость со всеми системами, обеспечение прозрачности.
- Не влияет на адгезию и возможность повторного окрашивания.

Физические свойства (справочные данные)

Действующий компонент (%)	25,0
Плотность (25°C, г/см ³)	0,86
Показатель преломления (25°C)	1,4910
Температура вспышки (°C)	29
Внешний вид	Жидкость бледно-желтого цвета
Растворитель	Лигроиновый растворитель / бутиловый эфир этиленгликоля

Применение



Рекомендации по применению

- Рекомендуемый объем добавки: от 0,05 до 1% (общее соотношение формулы).
- Для получения эффективного результата пеногаситель рекомендуется добавлять перед измельчением. В случае введения пеногасителя на более позднем этапе необходимо обеспечить соответствующее усилие сдвига для надлежащего распределения пеногасителя и предотвращения образования усадочных раковин. При использовании в составе лака рекомендуется оценить возможность снижения прозрачности и риск образования усадочных раковин.
- Пользователю рекомендуется опытным путем определить оптимальный объем добавки в зависимости от рецептуры и условий применения.
- Продукт содержит летучий органический растворитель, поэтому его следует хранить вдали от источников тепла и открытого пламени. Хранить в плотно закрытом контейнере в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Упаковка: Ведро 25 кг, ведро 170 кг