

SERVON® XB 58

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SERVON XB 58 — оптимизированная смесь ПАВ на основе катионогенных ПАВ, алкил полигликоль эфире аммониевой соли, и неионных ПАВ.
SERVON XB 58 не соответствует Европейскому Регламенту о моющих средствах ЕС 648/2004 из-за тяжелого биоразложения в соответствии с методом анализа OECD 301B.

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Смесь соли четвертичного аммония и неионогенных ПАВ.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид, 20 °С :	прозрачная жидкость
Цвет :	макс. 10 мг л/ 100 мл
pH, 2% в воде :	6 – 8
Содержание катионного компонента :	0.2 7 - 0.3 meq/g
Содержание активного вещества:	80 %(м/м)
Плотность, 20 °С :	прим. 1030 кг/м ³
Вязкость, 25 °С :	прим. 75 мПа·с
Точка прозрачности :	прим. 3 °С
Растворимость :	растворим в воде; смешивается со многими органическими растворителями

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

ККМ :	0.04 %
Поверхностное натяжение	
СМС :	прим. 27.5 мН/м
Смачивание, 0.1%, 20 °С :	72 сек
Пенообразование, 0.1%, 20 °С :	начальн. 290 мл, через 5 мин 270 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

SERVON XB 58 может быть использован в сильных щелочных и кислотных чистящих средствах, например в промышленных и социальных чистящих средствах, средствах для чистки транспорта в автоматизированных чистящих установках и установках высокого давления. SERVON XB 58 показывает отличные обезжиривающие свойства, в особенности в щелочных средах.
SERVON XB 58 Совместим с большинством ингредиентов для чистящих рецептур, таких как Секвестанты, комплексообразователи или ароматизаторы.

SERVON XB 58 может применяться для:

Универсальный очиститель для машин/грузовиков
Цеховое моющее средство
Чистящее средство для ткани/ковров
Чистящие средства для плитки

SERVON® XB 58

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

SERVON XB 58 может образовывать некоторый осадок при длительном хранении при низких температурах.

Это никак не отражается на его свойствах. При нагреве до 40 –45°C и перемешивании, продукт может быть гомогенизирован.

Более подробная информация по обращению и хранению этого продукта доступна в листе безопасности на этот продукт.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Производство Elementis Specialties, расположенное в Delden, имеет сертификат ISO 9001-2000 и ISO 14001, которые гарантируют, что все операции проводятся в соответствии с предусмотренными стандартами

The information in this publication is, to the best of our knowledge, true and accurate, but since the conditions of use are beyond our control, no warranty is given or to be implied in respect of such information. In every case, caution must be exercised to avoid violation or infringement of statutory obligations and any rights belonging to a third party. We are, at all time, willing to study customers' specific outlets involving our products in order to enable their most effective use.

® Registered trademark of Elementis Specialties, Inc. © Copyright 2011, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

Elementis Specialties

Langestraat 167
7491 AE Delden
The Netherlands
Tel +31 74 3775 000
industrial.info@elementis.com
www.elementis-specialties.com