

Описание продукта – фиксатор на основе меламина

PIGMACOLOR® PIGMAFIX MF

Фиксатор для текстильных применений

Сфера применения: Текстиль / Пигментная система печати

Свойства

- Это продукт на водной основе, который был разработан для текстильного покрытия на большинстве типов текстильных тканей. Дает значительное улучшение стойкости к истиранию и при стирке. PIGMAFIX MF обладает отличной устойчивостью к истиранию и химическому воздействию.

Не влияет на стабильность паст и сохраняет неизменные оттенки.

-PIGMAFIX MF очень ограниченное количество формальдегидных продуктов

Химическая природа

Гексаметоксиметиламин

Технические характеристики

Вид:

Бесцветная жидкость

pH(при 20°C):

8,0±1

Содержание твердых частиц (%):

68±2

Упаковка:

60 кг ПЭ барабаны

Хранение:

Может выдерживать температуры до 0°C, но, в связи с водной основой, рекомендуется защищать от мороза.

Продукт стабилен в течение 1 года при соответствующих условиях.

Безопасность

Никаких особых мер предосторожности.

Применение

Дозировка PIGMAFIX MF варьируется в зависимости от количества связующего. Рекомендуется использовать пропорцию связующего 7 - 10%. Чтобы исключить сомнения по поводу формальдегида, рекомендуется добавлять в печатную пасту 50 г/кг мочевины. PIGMAFIX MF также может использоваться с методами печати (такими как ротационная, плоская и т. д.) и подходит для процесса флокирования.

NOTE : The information in this data sheet is given as a service only and is not to be taken as a guarantee. Information given in this document represents our latest knowledge and provides data on the physical properties and possible uses of Kemiteks products. Kemiteks does not assume any liability on the accuracy and completeness of the data given herein. Kemiteks does not give any warranty, expressed or implied, for the suitability of the products to any particular application. Kemiteks strongly recommends the customers to make their own trials in advance, to test the performance, acceptability and suitability of her delivered products on customer's particular applications under customer's prevailing conditions, before full scale industrial runs.

KEMITEKS Kimya San. ve Tic. A.S.
Omerli Mah. Gulce Sokak No:80 34555
Hadimkoy / Arnavutkoy / ISTANBUL
Tel: +90-212-771 28 28 Faks : +90-212-771 28 37
info@kemiteks.com
www.kemiteks.com