

## АКРОПАН 11084-1 FX

---

Свинцовые стабилизаторы

Акропан 11084-1 FX - стабилизатор для труб на основе свинца, который используется во всех критических и некритических областях применения пигментов.

Он особенно подходит для экструзии напорных и канализационных труб. Если содержание наполнителя увеличивается, рекомендуется увеличенная дозировка стабилизатора и / или добавление смазочных материалов.

Акропан 11084-1 FX - очень эффективный термостабилизатор с высокой стабильностью и хорошо сбалансированной внутренней и внешней смазкой.

---

### Описание продукта

Комплексный свинцовый стабилизатор

---

### Физико-химические свойства

Внешний вид ( агрегатное сост-е)	X лопья
Внешний вид (Цвет)	Белый
Зола (800 ° C)	31-34

---

### Обращение

Надеть маску, защитную одежду, перчатки и защитные очки Избегать попадания в окружающую среду.

Обратиться к специальным инструкциям, листам безопасности.

Лист безопасности на этот продукт доступен после запроса

Этот технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.

Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как возможность нарушения патентов третьих лиц или правил и закон.

---

### Применение

Напорная труба

Канализационная труба

---

### Дозировка

Зависит от состава рецепта, технологических условий,  
Типа продукта; обычно составляет 2,8 - 3,2 в.ч.

---

## АКРОПАН 11084-1 FX

---

---

### Перемешивание

Минимальная рекомендуемая температура 120°C  
Для достижения оптимальной дисперсии в смеси.

---

### Стандартная упаковка

25 кг бумажные пакеты или 1 т биг-бэги

---

### Хранение

Хранить в прохладном. Хорошо вентилируемом месте вдали  
Источников влаги и прямых солнечных лучей.

---

### Срок годности

12 месяцев