

## AKROPAN 4524-1 PX

---

Кальций-цинковые составы

AKROPAN 4524-1 PX - однокомпонентный стабилизатор-смазка на основе кальция и цинка. Придает высокую стабильность и хороший начальный цвет. Этот стабилизатор можно использовать в прозрачных и полупрозрачных полужестких изделиях.

Для оптимальной обработки рекомендуется добавить смазку, например, полиоловые (полные и / или частичные) сложные эфиры стеариновой кислоты.

AKROPAN 4524-1 PX демонстрирует синергетический эффект в присутствии эпоксицированного соевого масла.

---

### Описание продукта

Комплексный одноупаковочный кальций-цинковый стабилизатор-смазка

---

### Физико-химические свойства

Вид (физическая форма)	Порошок
Вил (цвет)	Белый
Зольность (% при 800°C)	45 -48

---

### Обращение

Надевайте подходящую маску, защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз / лица. Избегайте попадания в окружающую среду. См. специальные инструкции / паспорт безопасности.

Паспорт безопасности продукта предоставляется по запросу.

Настоящий технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.

Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как возможность нарушать патенты третьих сторон или нарушать правила и законы.

---

### Применение

Прозрачные пленки  
Полупрозрачные полужесткие пленки  
Прозрачные шланги

---

## АКРОПАН 4524-1 РХ

---

### Рекомендуемая дозировка

Зависит от рецептуры, условий обработки и типа продуктов; обычно в диапазоне 1.3-1.7 м.ч.

---

### Смешивание

Для оптимального распределения в сухой смеси рекомендуется минимальная температура в 100°C.

---

### Стандартная упаковка

Многослойные бумажные мешки по 25 кг нетто или бигбэги по 500кг.

---

### Хранение

Хранить в прохладном сухом месте, беречь от дождя, снега и прямых солнечных лучей

---

### Срок годности

12 месяцев