

Выравниватель

YCK-1320

Модифицированный
полиэфиром полисилоксан с
высоким содержанием
твердого вещества

Характеристики и преимущества

Совместим со всеми типами смол, особенно в составе покрытий на основе растворителей.

- Эффективное смачивание основания за счет снижения поверхностного натяжения.
- Улучшает текучесть, устраняет эффект апельсиновой корки, предотвращает образование кратеров и повышает гладкость.
- Возможность повторного окрашивания и выравнивание.

Физические свойства

(справочные данные)

Действующий компонент (%) 100,0

Плотность (25°C, г/см³) 1,05

Показатель преломления (25°C) 1,4350

Температура вспышки (°C) >100

Внешний вид Прозрачная жидкость бледно-желтого цвета



Представленная информация основана на современных научных данных и опыте. Однако мы не контролируем условия и способы применения нашей продукции. Поэтому эту информацию не следует использовать взамен результатов собственных испытаний, проводимых заказчиком с целью подтверждения безопасности, эффективности и полной пригодности продуктов для использования по назначению. Рекомендации по использованию не следует воспринимать в качестве побуждения к нарушению патентов. Исключительная ответственность компании должна ограничиваться возвратом средств или обменом товара на соответствующую сумму.

Применение



Рекомендации по применению

- Рекомендуемый объем добавки: от 0,01 до 0,15% (общее соотношение формулы). Допускается вводить в систему в первоначальной форме или в разбавленном состоянии.
- Допускается добавлять в систему на любой стадии процесса. При добавлении на более ранней стадии необходимо обеспечить соответствующее усилие сдвига для равномерного распределения добавки. Рекомендуется разбавить подходящим растворителем для облегчения ввода в систему.
- Пользователю рекомендуется опытным путем определить оптимальный объем добавки в зависимости от рецептуры и условий применения.

Упаковка: Ведро 25 кг и 200 кг