

## AKROPAN 2621 PX

---

Кальций -цинковый стабилизатор

AKROPAN 2621 PX - бессвинцовый стабилизатор для ПВХ-кабеля и изоляции. Он также подходит как для белых, так и для цветных гранул / кабелей.

Он гарантирует высокую стабильность как при испытании в печи, так и согласно Congored, отличную начальную окраску и сохранение цвета, а также высокое объемное удельное сопротивление конечному продукту.

Частичная замена пластификаторов GP хлорированными парафинами окажет минимальное влияние на характеристики окончательной изоляции или оболочки кабеля.

Использование Alrex 5-6 в сочетании с AKROPAN 2621 PX поможет обеспечить синергетический эффект

---

### Описание продукта

Комплексный кальций-цинковый стабилизатор

---

### Физико-химические свойства

Внешний вид (Агрегат. сост-е)	Порошок
Внешний вид (Цвет)	Белый
Зольность (% при 850°C)	50 -53

---

### Обращение

Надеть маску, защитную одежду, перчатки и защитные очки Избегать попадания в окружающую среду.

Обратиться к специальным инструкциям, листам безопасности.

Лист безопасности на этот продукт доступен после запроса

Этот технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.

Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как возможность нарушения патентов третьих лиц или правил и закон.

---

### Рекомендуемая дозировка

Зависит от рецептуры, условий обработки и типа продукции; обычно в диапазоне 3,8 – 4,2 в.ч..

---

## АКРОПАН 2621 РХ

---

### Перемешивание

Минимальная рекомендуемая температура 100°C для Оптимальной дисперсии в меси

---

### Стандартная упаковка

25 кг бумажные мешки и 500 кг биг-бэги.

---

### Хранение

Хранить в холодном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников влаги и прямого солнечного света

---

### Срок годности

8 месяцев