

## FRIGOMET NF 470/30 N

### FRIGOMET NF 470/30 N

это прозрачный продукт, не содержащий масла. Превосходные моющие и смачивающие свойства обеспечивают отличное удаление стружки и продуктов шлифования. Благодаря этому продукт особенно хорошо подходит для стандартных операций шлифования.

#### Преимущества:

- Прозрачная жидкость, не содержит минеральные и синтетические масла
- Не содержит бактерицидные присадки и силикон
- Подходит для шлифования стали, чугуна и сплавов алюминия
- Высокая стабильность рецептуры и длительный срок службы
- Превосходные моющие и смачивающие свойства, высокая эффективность охлаждения и удаления продуктов шлифования
- Экономичный расход
- Легко поддается сепарации от посторонних масел
- Низкое пенообразование

#### Технические данные (смесь с водой):

Параметры	Метод	Единицы	Значение
pH 5,0%	DIN 51 369	---	9,3
Испытание на коррозию	DIN 51 360/1	(в/в) - S0/R0	3,5
Испытание на коррозию	DIN 51 360/1	(в/в) - K0	4,5

#### Технические данные (концентрат):

Параметры	Метод	Единицы	Значение
Плотность, 20 °C	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	1114
Кин. вязкость, 40 °C	DIN 53 018	мм <sup>2</sup> /с	4,0
Показатель преломления, nD <sup>20</sup>	DIN 51 423	---	1,407

#### Рекомендуемая концентрация (в зависимости от применения и условий):

4,5-7,0%

#### Коэффициенты (другие коэффициенты предоставляются по запросу):

Рефрактометр: 1,9%/ °Вх  
Набор для титрования: 3,9%/мл

#### Срок хранения/ Условия хранения:

12 месяцев при нормальных условиях хранения. Продукт может изменять цвет при хранении. Это не влияет на качество концентрата или смеси.

#### Здоровье и безопасность на производстве, защита окружающей среды:

Информацию см. в Паспорте Безопасности.

#### Утилизация:

С соблюдением действующих нормативов.