

## AKROPAN 11084-4 FX

---

Свинцовые стабилизаторы

AKROPAN 11084-4 FX - стабилизатор на основе свинца, который используется во всех некритических применениях с пигментацией цвета.

Он особенно подходит для экструзии напорных и канализационных труб.

Если содержание наполнителя увеличивается, рекомендуется увеличенная дозировка стабилизатора и / или добавление смазочных материалов.

AKROPAN 11084-4 FX - очень эффективный термостабилизатор с высокой стабильностью и хорошо сбалансированной внутренней и внешней смазкой.

---

### Описание продукта

Однокомпонентный стабилизатор на основе свинца

---

### Физико-химические свойства

Внешний вид (физическая форма)	Хлопья
Внешний вид (цвет)	Белый
Зольность (850 ° C)	34 -37

---

### Обращение

Надевайте подходящую маску, защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз / лица. Избегать попадания в окружающую среду. См. Специальные инструкции / паспорт безопасности.

Паспорт безопасности материала для безопасного обращения с этим продуктом предоставляется по запросу.

Этот технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.

Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как свобода нарушать патенты третьих лиц или правила и законы.

---

### Применение

Напорная труба  
Канализационная труба

---

## АКРОПАН 11084-4 FX

---

### Дозировка

Зависит от рецептуры, условий обработки и типа продукта; обычно в диапазоне от 2,8 до 3,2 част.

---

### Смешивание

Минимальная температура 120 ° C рекомендуется для Для оптимального диспергирования в сухой смеси рекомендуется минимальная температура 120 ° C.

---

### Стандартная упаковка

Многослойные бумажные мешки по 25 кг нетто или биг-беги 1 тонна

---

### Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от дождя, снега и прямых солнечных лучей.

---

### Срок годности

12 месяцев