

Лаурамин оксид

Описание

Твалам 24ЕТС является водным раствором лаурамин оксида.

Соответствие

ТУ 20.41.20-001-34372813-2017

Спецификация

Наименование показателей	Норма	Метод испытаний
Внешний вид:	Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость	визуально
Массовая доля активного вещества, %	29.0-31.0	п. 4.3 ТУ 20.41.20-001-34372813-2017
Массовая доля свободных аминов, %, не более	0,5	п. 4.4 ТУ 20.41.20-001-34372813-2017
Массовая доля свободной перекиси водорода, %, не более	0,15	п. 3.3 ГОСТ 177-88

Применение

Твалам 24ЕТС является универсальным неионогенным ПАВ. Используется в качестве стабилизатора и усилителя пены в различных моющих средствах, улучшает эмульгирование и способность удалять загрязнения. Твалам 24ЕТС не окисляется, может быть использован в качестве растворяющего компонента и модификатора вязкости в бытовых отбеливателях на основе гипохлорита натрия и перекиси водорода. Стабилен в присутствии электролитов.

Условия хранения

Твалам 24ЕТС следует хранить в крытых, хорошо вентилируемых складских помещениях, защищающих продукт от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1 м от закрытых источников тепла. Возможно замерзание продукта при температурах ниже 0°C, при этом он не теряет свои свойства и качества. Изменение внешнего вида может быть устранено нагреванием до 20-30°C, при постоянном перемешивании.

Срок годности

Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортировки и хранения.