

AMITROLIT 8860



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАХМАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



Общее описание

AMITROLIT 8860 является эфиром картофельного крахмала, растворимым в холодной воде.

Вид:	Желтовато-белый порошок
Запах:	Чистый, специфический
Аналитические данные*)	
Влажность:	Макс. 10,0 %
Зола	Макс. 10,0%
pH (1% раствор):	7,0 – 9,0
Содержание ргорох	25,0 – 30,0 % в сухом веществе
Растворимость	растворим в холодной и горячей воде
Вязкость	(5%)
Брукфилд (шпиндель 3) - 50 об./мин.	1200 – 1600 мПа.с

*) Указанные величины являются усредненными и могут немного варьироваться в зависимости от сырья.

Условия и срок хранения

При надлежащем хранении в сухих условиях (макс. 70 % относительной влажности): примерно 24 месяца.

Упаковка

Многослойные бумажные мешки 25 кг.
Биг-бэги.

Номер таможенной кодировки

3505 1050

Свойства и применения

AMITROLIT 8860 является специальным крахмалом, используемым, главным образом, в строительной химии.

AMITROLIT 8860 используется, главным образом, для улучшения загущающих свойств эфиров целлюлозы, используемых в строительных продуктах, таких как штукатурки, шпатлевки, клея для плитки и т.д.

Дозировка должна быть примерно 10% от количества эфиров целлюлозы.

Приведенная информация имеет только индикативный характер и не влечет за собой никаких обязательств. Мы рекомендуем провести собственное тестирование для определения применимости нашего продукта.