

## Особенности и преимущества

- В основном использовать для отделочной краски деревянной утвари и промышленного грунтлака, имеет высокоэффективные значения пеногашения.
- Имеет высокоэффективные значения пеногашения, и малое количество использования может сыграть отличные игроли пеногашения. Можно хорошо решить произведения пен при процессе производства, упаковки и применения краски с видом растворителя.
  - особенно для произведения пен краски с двумя составной частью, можно предотвращать проблемы усадочной раковины и других.
  - Имеет эффекты выравнивания и увлажнения.

## Физические свойства

( Данные параметры только для справки, если нужны подробные указатели бракеража, поставьте контакт с нашей компанией, пожалуйста. )

Активный ингредиент (%)	< 1
Плотность (25 , g/cm <sup>3</sup> )	0.80
Показатель преломления (25 )	1.415
Температура вспышки ( )	31
Внешний вид	прозрачная жидкость
Растворитель	диизобутилкетон



Эти сведения об изделии предлагаемые нашей компанией, только для справки, по причине разницы многочисленных комплектных производств и условий применения, предлагаем что, надо предварительно проверить приспособляемость чтобы определять характеристики, эффективности и безопасности продукта.

Предложение по применению предлагаемые нами не может поставить причины нарушения любого патентного права, у нас единственная ответственность в том, что возвращать денег на покупку товаров или брать в обмен продукта с тождественной стоимости.

## область применения



## Способ использования и особые положения

- рекомендуемое количество добавления: 0.1-0.7% (общее количество комплектования),
- Для того, чтобы получить наилучшие эффекты пеногашения, предлагаем что, добавлять перед шлифовкой, или после этого добавлять под достаточной поперечной силой, чтобы получить рациональное расположение, и предотвращать усадочную раковину ,
- В соответствии с различным комплектованием и условием, предлагаем что, определять наилучшее количество добавления перед использования с способом эксперимента ,
- Это продукт содержит легкоиспаряемый органический растворитель, при процессе перегрузки, надо держать далеко от источника тепла и запрещать источник зажигания. Для хранения, поставить ёмкость в сухом и хорошо вентилируемом месте с состоянием полностью закрытым.

Спецификации упаковки 20kg/ведро и 155kg/ведро