



东凯实业
TONGCHEM

<http://www.tongchem.com>



Оксид железа красный 130

Технический паспорт продукта

Оксид железа красный 130 представляет собой инертный, нетоксичный и высококачественный неорганический пигмент, полученный смешанным кислотным процессом. Благодаря устойчивому химическому составу и структуре он нерастворим в воде и разбавленных кислотах, устойчив к кислотам, извести и щелочам, а также абсолютно устойчив к погоде и свету.

Спецификации

Вид:	Красный пигмент
Форма доставки:	Порошок
Химический класс:	Синтетический оксид железа α -Fe ₂ O ₃
Цветовой индекс:	Красный пигмент 101(77491)
Номер CAS:	1309-37-1

Технические данные

Содержание Fe ₂ O ₃	96% min
Сила тонирования	95-105%
Цветовой оттенок(ΔE)	1.0 max
Осадок (0.045mm)	0.3% max
Влажность (после производства)	1.0% max
Абсорбция масла (g/100g)	15-25
Значение pH	3.0-7.0
Растворимость в воде	0.3% max

Применение

Оксид железа красный 130 обладает лучшими характеристиками благодаря своей оптимальной цветовой прочности, превосходной диспергируемости, химической стабильности и превосходной светостойкости для краски и покрытий. Обладая хорошей укрывистостью, высокой тонирующей прочностью, сильным поглощением ультрафиолетового света, он также используется в качестве красителя в других областях для строительной промышленности.

Основное использование

Покрытия
Строительство
Пластик
Каучук

Упаковка и хранение

25kg/мешок на паллете, 1000kgs/1100kgs биг бэг на паллете.

Хранить в прохладных, сухих и чистых условиях в оригинальной упаковке и избегать прямого солнечного света. Открытые мешки следует использовать быстро, чтобы избежать попадания влаги.

Вышеуказанная информация основана на нашем текущем опыте и предлагается только для информации. Она не освобождает потребителя от проведения тестов и определения пригодности для его собственных процессов и приложений. Tongchem не дает никаких других гарантий и не несет никакой ответственности, выраженной или подразумеваемой.

No. 621, North Yingxi Road, Wukang 313200, Deqing, Zhejiang Province, China
Tel: (+86) 572-8322686 Fax: (+86) 572-8820368 E-mail: info@tongchem.com