

Пеногаситель

YCK-690

Раствор пеногасящих полимеров и полисилоксанов

Характеристики и преимущества

Используется в системах на основе растворителей и системах, не содержащих растворители, для гашения пены при производстве, упаковке и нанесении покрытий.

- Экологически безопасный продукт, подходит для использования в составе покрытий для консервных банок.
- Способствует растеканию покрытия с образованием ровной поверхности.

Физические свойства (справочные данные)

Действующий компонент (%)	3,3
Плотность (25°C, г/см ³)	0,75
Температура вспышки (°C)	43
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Растворитель	Диизобутилкетон



Представленная информация основана на современных научных данных и опыте. Однако мы не контролируем условия и способы применения нашей продукции. Поэтому эту информацию не следует использовать взамен результатов собственных испытаний, проводимых заказчиком с целью подтверждения безопасности, эффективности и полной пригодности продуктов для использования по назначению. Рекомендации по использованию не следует воспринимать в качестве побуждения к нарушению патентов. Исключительная ответственность компании должна ограничиваться возвратом средств или обменом товара на соответствующую сумму.

Применение



Рекомендации по применению

- Рекомендуемый объем добавки: от 0,1 до 1% (общее соотношение формулы).
- Для получения эффективного результата пеногаситель рекомендуется добавлять перед измельчением. В случае введения пеногасителя на более позднем этапе необходимо обеспечить соответствующее усилие сдвига для надлежащего распределения пеногасителя и предотвращения образования усадочных раковин.
- Пользователю рекомендуется опытным путем определить оптимальный объем добавки в зависимости от рецептуры и условий применения.
- Продукт содержит летучий органический растворитель, поэтому его следует хранить вдали от источников тепла и открытого пламени. Хранить в плотно закрытом контейнере в сухом, хорошо вентилируемом месте.

Упаковка: Ведро 25 кг, ведро 170 кг